



Woodwork Hungary Kft.

Merj álmodni ... mi megvalósítjuk!

AKÁC FELÜLETEKEZÉLESE OLAJJAL

Az akác faanyag, természetéből adódóan rendkívüli tartósággal rendelkezik, ezért **kültéri használatra kimondottan alkalmas**. Amennyiben ráadásul eltávolítjuk a szíjácsot - mely az úgynevezett vízszállító rétege a fának - még inkább megfelel az elvárásoknak hiszen csak **a geszt rész** marad meg, mely a fatest belső, elhalt része és **olyan anyagokat tartalmaz mint a lingin, a cersav vagy a fagumi**. Az akác úgy is alkalmas a kültéri használatra hogy semmilyen felületkezelést nem használunk, de természetesen ez is, mint minden faanyag meghálálja a törődést.

Mivel az akác nagyon kemény fa - nem olyan mint a fenyő, amely mágába szívja a festéket - az a tapasztalatunk, hogy egy idő után a hagyományos felületkezelő anyagokat ledobja magáról. Nem úgy mint a kimondottan akác faanyagra kitesztelt faolajat, mely láthatóan nagyon szépen ápolja és kezeli a fateset, illetve késlelteti a természetes szürkülés bekövetkezését.

Az átalunk használt akác olaj 5 féle árnyalatban választható:



Használati javaslat:

Gyártás után ajánljuk a faanyag olajozását és ezt érdemes megismételni pár héttel a telepítés után, valamint 3-4 éven át, évenkénti rendszerességgel (egy rétegben) Ezt követően beáll egy egyensúlyi állapot és így elegendő lesz majd csak 2-3 évenként egyszer elvégezni az olajozást.

Felmerülő kérdés esetén érdeklődjön elérhetőségeinken.

Üdvözlettel:

Woodwork Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 4.

www.ronkfavilag.hu

iroda@ronkfavilag.hu

+3670/639-5458

Woodwork Hungary Kft.

web: www.ronkfavilag.hu e-mail: iroda@ronkfavilag.hu

Tel: 0670/639-5482, 0670/639-5458